

		INTÉRIEURE		
Désignation	Unité	5	6.6	8
Pixel Pitch	mm	5,00	6,67	8,00
LED		SMD1921 3en1	SMD2727 3en1	SMD3535 3en1
Application		Périmètre de stade LED intérieur		
Indice de protection	IP	IP30		
Luminosité	cd/m²	≤ 2000 Nits @5volts		
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500~8500K		
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V		
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	1280 x 880 x 130		
Surface d'affichage (LxH)	mm	1280 x 800		
Taille d'un module (LxHxP)	mm	320 x 160		
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	256 x 160	192 x 120	160 x 100
Matrice de pixels par module (LxH)	px	64 x 32	48 x 24	40 x 20
Densité des pixels	px/m²	40000	22500	15625
Poids	kg	46 kg/caisson		
Matériaux d'un caisson		Acier galvanisé		
Mode de Maintenance		Arrière seulement		
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / vis SS		
Rapport de contraste		Élevé		
Échelle de gris (linéaire)	bit	14~16		
Réglage de la luminosité	bit	14~16		
Profondeur de traitement	bit	14~16		
Couleurs		281 Milliards		
Taux de rafraîchissement	Hz	3840		
Puissance de fonctionnement	V	AC85-240V		
Consommation électrique Max.	W/m²	300		
Consommation électrique moyenne	W/m²	120		
Mode de contrôle		Synchronisation		
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz		
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HD-SDI		
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui		
Calibration		Oui		
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000		
Plage d'humidité de fonctionnement		10-90%		
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C		
Correction d'uniformité de l'écran		Luminosité + chromaticité		
Certifications		CE / ETL / CCC		
Options disponibles		Connecteurs Neutrik intérieurs / Caissons aluminium / Taille personnalisable		
Compatibilité		Non		